


TONNEAUX AGRAIRES



En tôle d'acier galvanisé

Après fabrication, avec fermeture étanche et robinet (option).

Cloison bat-flots à partir de 3000 litres.
Tonne à eau sur châssis mécano soudé galvanisé.
Flèche d'attelage tracteur avec anneau tournant (À partir de 2000 L).

VITESSE LIMITEE A 25 KM / H

Tonne de 800 à 1 250 litres

Fournies sans frein. Sans signalisation

Référence avec robinet 3C	Référence sans robinet	Référence avec robinet P80	Contenance en litres	Dimensions en m (long. x larg. x haut.)	Roues à pneus	Essieu carré	Poids en kg
0210080G	0211080G	0212080G	800	2 700 x 1 670 x 1 820	185 R 14	40	262
0210100G	0211100G	0212100G	1 000	2 700 x 1 670 x 1 820	185 R 14	40	274
0210125G	0211125G	0212125G	1 250	2 700 x 1 670 x 1 820	195/75 R14	40	294

Tonne de 2 000 à 6 000 litres

Fournies avec frein de parking, avec signalisation et rallonge de 2.80 m (liaison tracteur – châssis)

Référence avec robinet 3C	Référence sans robinet	Référence avec robinet P80	Contenance en litres	Dimensions en m (long. x larg. x haut.)	Roues à pneus	Essieu carré	Poids en kg
0210200G	0211200G	0212200G	2 000	3 467 x 1 760 x 2 050	10.0/75 x 15.3	50	484
0210300G	0211300G	0212300G	3 000	3 865 x 1 900 x 2 300	10.0/75 x 15.3	60	678
0210400G	0211400G	0212400G	4 000	4 547 x 1 930 x 2 350	11.5/80 x 15.3	60	906
0210500G	0211500G	0212500G	5 000	4 880 x 2 050 x 2 480	12.5/80 x 15.3	70	1 126
0210600G	0211600G	0212600G	6 000	5 800 x 2 098 x 2 280	15 R 22.5	80	1 352



Possibilité d'adapter un abreuvoir à niveau constant avec patte sur le châssis, ou avec bride à la place du robinet. Frein hydraulique à partir de 5000 L.



Possibilité d'équiper le châssis d'un enrouleur, pompe, roue de secours.



25 rue Jeanne d'Arc 52115 SAINT-DIZIER
Tél. : 03 25 56 54 36 Fax : 03 25 56 30 41
Email : contact@ronot.fr <http://www.ronot.fr>

MOTOCULTURE