


TONNEAUX AGRAIRES (TONNE PLASTIQUE RENFORCEE)



Cuve plastique monobloc en polyéthylène 100% vierge, de qualité alimentaire, traité anti-UV dans la masse.

Cuve cerclée sur le châssis par l'intermédiaire de supports galvanisés.

Couvercle vissé à filetage extérieur, diamètre 400 mm facilitant le nettoyage et l'évacuation des saletés vers l'extérieur.

Bouchon additionnel de remplissage diamètre 130 mm sur 1 800 – 2 900 – 4 000 et 5 900 L

Livré avec vanne ¼ tour PVC DN 40 pour capacités 650 et 1 200 litres et DN 50 pour capacités 1 800 – 2 900 – 4 000 et 5 600 litres.

Bouchon ¾" pour vidange complète ou branchement d'accessoires.

Châssis métallique galvanisé.

Flèche d'attelage tracteur, avec anneau tournant.

Béquille support avant galvanisée et réglable.

A partir de 1 800 litres, nos tonneaux montés sont conformes au règlement général de la circulation routière.

Tonne de 650 à 1 200 litres

Fournies sans frein. Sans signalisation

VITESSE LIMITEE A 25 KM/H

Référence avec robinet DN 40	Contenance en litres	Dimensions en m (long. x larg. x haut.)	Roues à pneus	Essieu carré	Poids en kg
0280065G	650	2 700 x 1 670 x 1 450	185 R14	40	196
0280120G	1 200	2 790 x 1 680 x 1 710	195/75 R14	40	234

Tonne de 1 850 à 5 600 litres

Fournies avec frein de parking, avec signalisation et rallonge de 2.80 m (liaison tracteur – châssis). Tonnes renforcées sur demande.

Référence avec robinet P80	Contenance en litres	Dimensions en m (long. x larg. x haut.)	Roues à pneus	Essieu carré	Poids en kg
0280180G	1 800	3 740 x 1 760 x 1 960	10.0/75 x 15.3	50	392
0280290G	2 900	3 770 x 1 900 x 2 240	10.0/75 x 15.3	60	512
0280400G	4 000	4 380 x 1 930 x 2 560	11.5/80 x 15.3	60	644
0280560G	5 600	4 650 x 2 050 x 2 510	12.5/80 x 15.3	70	918

